


LHD 20X20



MAT
[-5 - +60°C]
[850°C]
[A1 - F]
[30 sec.]
[0,5 J]
[260 мм²]
[Pb Free]
[IP 40]
[IK 06]

- ✓ Классическая форма.
- ✓ Предназначено для монтажа на стену или на потолок.
- ✓ Двойной замок крышки усиливает жесткость кабель-канала и обеспечивает более надежную фиксацию крышки.

конф.	цвет	L		описание	EAN	замечание
		м	м			
HC	белый	2	98	пленка	8595057608894	без защитной пленки
HD	белый	2	48	картон	8595057609617	защитная пленка
P2	белый	2	48	картон	8595057691025	двусторонний скотч
I1	береза розовая	2	24	картон	8595057656659	-
I2	дуб темный	2	24	картон	8595057656666	-
SD	светлое дерево	2	48	картон	8595568903044	-
TD	темное дерево	2	48	картон	8595568903051	-



Принадлежности			
	конф.	упаковка	EAN
8621 - заглушка			
	HB	10	8595057609754
	I1	1	8595057656734
	I2	1	8595057656741
	SD	1	8595568909220
8622 - накладка на стык			
	HB	10	8595057609778
	I1	1	8595057656758
	I2	1	8595057656765
	SD	1	8595568905437
8623 - плоский угол			
	HB	10	8595057610941
	I1	1	8595057656772
	I2	1	8595057656789
	SD	1	8595568910318
8624 - тройник			
	HB	10	8595057610552
	I1	1	8595057656796
	I2	1	8595057656802
	SD	1	8595057610552
8625 - внутренний угол			
	HB	10	8595057611825
	I1	1	8595057656826
	I2	1	8595057656833
	SD	1	8595568910332
8626 - внешний угол			
	HB	10	8595057611214
	I1	1	8595057656840
	I2	1	8595057656857
	SD	1	8595568910349
8629 - переходник на коробку			
	HB	10	8595057608535
	I1	1	8595568909060
	I2	1	8595568909091
	SD	1	8595568909121
предназначены для перехода в коробку LK 80X28			
8824/12 - переходник			
	HB	10	8595057611252
	для перехода на планку LP 80X25		

MAT материал
 испытание раскаленной петлей
 внутреннее сечение
 IP классификация
 упаковка
 категория горючести материала основания
 самозатухающий
 не содержит свинец
 механическая защита
 защитная пленка
 диапазон температуры применения
 ударная прочность
 взрывоопасная среда
 цвет