


PK 140X70 D



MAT PVC
 -5 - +60°C
 850°C
 A1 - F
 30 sec.
 1 J
 7200 мм²
 Pb Free
 IP 40
 IK 07

- ✓ Предназначен для укладки силовых и коммуникационных линий.
- ✓ Отдельные линии можно разделить металлическим экранирующим каналом, который крепится с помощью скоб PSK1.
- ✓ Для классических приборов высотой 80 мм, которые устанавливаются в приборную коробку защелкнутую в пазы кабель-канала..

конф.		L			EAN	замечание
		м	м			
HD	белый	2	6	картон	8595057632912	-

Принадлежности			
	конф.	упаковка	EAN
8461 - заглушка			
	HB	2; 10	8595057635135
8462 - накладка на стык			
	HB	2	8595057635142
8463 - плоский угол			
	HB	2	8595057635159
8464 - тройник			
	HB	2	8595057635166
8465 - внутренний угол			
	HB	2	8595057635173
8466 - внешний угол			
	HB	2	8595057635180
8467 - переходник на коробку			
	HB	2	8595057655171
перегородка			
PEKE 60	-C	20 м	8595057627079
PKS 70/60	XX	20 м	8595057664364
PEP 60	HD	32 м	8595057668768
PEP 60/K	S	24 м	8595057668775
более подробная информация на стр. 2-57 - 2-58			
экранирующий канал			
SK 40X20	S	12 м	8595057614840
SK 40X33	S	12 м	8595057630291
более подробная информация на стр. 2-59			
перегородка, прибороноситель			
KP PK	HB	10	8595057629011
PN PK	S	1	8595057662377
более подробная информация на стр. 2-62			
приборная рамка			
8440-11	HB	10	8595057644052
8440-12	HB	10	8595057644069
8440-13	HB	10	8595057644076
более подробная информация на стр. 2-63			